


CT-600STLB M16 / 325mm², 600A



質量 約771g
標準価格 3,531円 / 個
(税抜・販売単位:3)

【寸法図】



※カバー、記名板付き

【一般仕様】

※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

電線サイズ/定格通電電流	150mm ² —310A/200mm ² —400A/325mm ² —600A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M16×50L
締付トルク	25.0～37.3N・m(JIS C 8201-7-1)/78.5～98.0N・m(JIS C 2805)

適合アクセサリー



【側板】
CT-200L
標準価格：81円(税抜)
販売単位：10個



【カバー】※
CTEP-600
標準価格: 480円(税抜)
販売単位: 1個



【記名板】※
AP-12
標準価格：62円(税抜)
販売単位：50本




【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格: 890円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約180g



【止め金具】
ATO-29
標準価格：80円(税抜)
販売単位：50個

※詳細はP429参照


適合压着端子



レール式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】

CTL-600STLB-□P



(販売単位:1)

【寸法図】



【構成部品】

中間板	CT-600STLB
側板	CT-200L
カバー	CTEP-600
記名板	AP-12
レール	AS4
止め金具	ATO-29

【寸法表】

※ルール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	76	142	208	274	340	406	472	538	604	670	—	—	—	—	—
レール全長A	120	180	260	320	380	460	520	580	660	720	—	—	—	—	—
取付ピッチB	110	170	250	310	370	450	510	570	650	710	—	—	—	—	—

端子台全長 L = 端子幅(66mm)× 極数(P) + 側板2枚(10mm)

記名板の長さ = 端子幅(66mm) × 極数(P) - 1mm

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


CTKC-600STLB-□P

極数 □



(販売単位:1)

【寸法図】



【構成部品】

中間板	CT-600STLB
側板	CT-460KC
カバー	CTEP-600
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフトネジ

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	118	184	250	316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
取付ピッチB	103	169	235	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シャフト長さ	80	145	212	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

記名板の長さ = 端子幅(66mm) × 極数(P) - 1mm

オプション

組端子台の側板をCT-K1（金具タイプ）にて製作対応可能です。

※製品の詳細は最寄りの営業所へお問合せください。



※端子台取付ピッチ=端子幅(mm)×極数(P)+20mm

適合アクセサリ



【固定金具】
CT-K1

質量 約62g



【シャフト】
**CTKC-600STLB-□P用
シャフト**

※アクセサリ単品の価格、販売単位につきましては最寄りの営業所へお問合せください。

【寸法図】

