

三菱電機PLC対応 / ネジ式 / PCN7 / MIL40極タイプ

PCN7□-1H40M



【寸法図】


【形式構成】

PCN7□-1H40M

使用圧着端子タイプ

無…Y形圧着端子

R…丸形圧着端子




形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-1H40M	ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約141g	5,430円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)


適合圧着端子



【記名板・結線図】

PCN7-1H40M

0	2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E	24V	24V	24V	24V
1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T



※接続ケーブルはP706参照

三菱電機 / 富士電機PLC対応 / ネジ式 / PCN7 / MIL / FCN40極タイプ

PCN7-40-TB34-



【形式構成】

PCN7-40-TB34-

使用圧着端子タイプ

無…Y形圧着端子
R…丸形圧着端子

搭載コネクタ


1H…MIL/ヒロセ電機
4F…FCN/タイコエレクトロニクス

結線タイプ

M1…電源部左端: 上段(00~0F) 下段(10~1F)
M2…電源部右端: 下段(00~0F) 上段(10~1F)

【寸法図】

PCN7-40-TB34-




※I/Oワイヤリングパック対応(P592、593参照)

形 式	※	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-1H40-TB34-M1	○	ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約123g	4,580円
PCN7-1H40-TB34-M2	○			約123g	4,580円
PCN7-4F40-TB34-M1	○	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約125g	5,430円
PCN7-4F40-TB34-M2	○			約125g	5,430円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC24V
定格通電電流	0.5A / COM2A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-10℃～+50℃ (氷結又は結露しないこと)

適合圧着端子




※接続ケーブルはP591参照

【記名板・結線図】


M1タイプ特長

- 電源部が端子台左端に配置
- 若番 (00～0F) のアドレスが端子台上段に、老番 (10～1F) が下段に配置



M2タイプ特長

- 電源部が端子台右端に配置
- 若番 (00～0F) のアドレスが端子台下段に、老番 (10～1F) が上段に配置



【適合PLC形式】

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	M1	M2
三菱電機	MELSEC iQ-R	入力	RX41C4/RX42C4	○	○
			RX71C4/RX72C4		
			RX41C6HS		
			RX61C6HS		
		出力	RY41NT2P/RY42NT2P		
			RY41PT1P/RY42PT1P		
		入出力混合	RH42C4NT2P		
	MELSEC L	入力	LX41C4/LX42C4		
			LY41NT1P/LY42NT1P		
		出力	LY41PT1P/LY42PT1P		
			LH42C4NT1P		
		入出力混合	LH42C4PT1P		
	MELSEC -Q	入力	QX41/QX41-S1/QX41-S2		
			QX42/QX42-S1/QX71/QX72		
			QX82/QX82-S1		
		出力	QY41P/QY42P		
			QY71/QY82P		
		入出力混合	QH42P		
富士電機	MICREX-SX	入力	NP1X3202-W/NP1X3206-W		
			NP1X6406-W		
		出力	NP1Y32T09P1/NP1Y32U09P1		
			NP1Y64T09P1/NP1Y64U09P1		
		入出力混合	NP1W6406T		
			NP1W6406U		

【1Hタイプ適合ケーブル選定表】

適合機種：PCN7□-1H40-TB34-□

●シールド無し電線

KB40N-4F1H-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ

(CN1側)


メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1

(CN2側)

メーカー:ヒロセ電機

形 式:HIF3BA-40D-2.54R



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F1H-LA1-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ

(CN1側)


メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1

(CN2側)

メーカー:ヒロセ電機

形 式:HIF3BA-40D-2.54R



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F1H-LA2-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ

(CN1側)


メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1

(CN2側)

メーカー:ヒロセ電機

形 式:HIF3BA-40D-2.54R



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

●シールド付き電線

KB40S-4F1H-□MB ※詳細P720参照

取付コネクタ

(CN1側)


メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1

(CN2側)

メーカー:ヒロセ電機

形 式:HIF3BA-40D-2.54R



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/7)

KB40S-4F1H-LA1-□MB ※詳細P720参照

取付コネクタ

(CN1側)


メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1

(CN2側)

メーカー:ヒロセ電機

形 式:HIF3BA-40D-2.54R



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

□=ケーブル長を指定してください。

【4Fタイプ適合ケーブル選定表】

適合機種：PCN7□-4F40-TB34-□

●シールド無し電線

KB40N-4F4F-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ

メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1 (両側)




※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F4F-LA1-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ

メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1 (両側)




※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F4F-LA2-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ

メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1 (両側)



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)


●シールド付き電線

F7J40-28SV-□MB ※詳細P719参照

取付コネクタ

メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1 (両側)




※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5/7/10)

KB40S-4F4F-LA1-□MB ※詳細P719参照

取付コネクタ

メーカー:タイコエレクトロニクス

形 式:1903404-1 (両側)



※ケーブル長 (単位: M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

□=ケーブル長を指定してください。

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税別)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入力ユニット

QX41 QX41-S1 QX41-S2 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QX82 QX82-S1 LX41C4 LX42C4	PCN7-E-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約213g	8,100円			
	PCN7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約263g	8,410円			
	PCN7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約313g	8,890円			
	PCN7-E-2	KB40N-4F1H-2MB			約363g		9,280円				
	PCN7-F-0.5	KB40N-4F1H-0.5MB			約213g		8,100円				
	PCN7-F-1	KB40N-4F1H-1MB			約263g		8,410円				
	PCN7-F-1.5	PCN7-1H40-TB34-M2	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-1.5MB	[L]	約313g	8,890円			
	PCN7-F-2				KB40N-4F1H-2MB		約363g	9,280円			
	PCN7-EL-0.5				KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約218g	8,390円			
	PCN7-EL-1	KB40N-4F1H-LA1-1MB			約268g		8,890円				
	PCN7-EL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB			約318g		9,260円				
	PCN7-EL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB			約373g		9,630円				
	PCN7-FL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M2	[FCN]	TÜV	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約218g	8,390円			
	PCN7-FL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円			
	PCN7-FL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円			
	PCN7-FL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB			約373g		9,630円				
	PCN7-L-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1			[FCN]		TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	[L]	約225g	9,860円
	PCN7-L-1							KB40N-4F4F-1MB		約275g	10,230円
	PCN7-L-1.5		KB40N-4F4F-1.5MB	約330g		10,670円					
	PCN7-L-2	KB40N-4F4F-2MB	約380g	10,940円							
	PCN7-M-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2	[FCN]	TÜV		KB40N-4F4F-0.5MB		[L]		約225g	9,860円
	PCN7-M-1					KB40N-4F4F-1MB				約275g	10,230円
	PCN7-M-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約330g	10,670円				
	PCN7-M-2	KB40N-4F4F-2MB			約380g	10,940円					
PCN7-LL-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]			TÜV	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	[L]		約230g	10,180円	
PCN7-LL-1						KB40N-4F4F-LA1-1MB			約280g	10,530円	
PCN7-LL-1.5			KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約335g		10,920円					
PCN7-LL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB		約385g	11,370円							
PCN7-ML-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2		[FCN]	TÜV		KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		[L]	約230g	10,180円	
PCN7-ML-1						KB40N-4F4F-LA1-1MB			約280g	10,530円	
PCN7-ML-1.5		KB40N-4F4F-LA1-1.5MB			約335g	10,920円					
PCN7-ML-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約385g			11,370円						
PCN7-XL-0.5	PCN7-1H40M	[MIL]			UL/ TÜV	KB40NM-4F1H-LA1-0.5MB	[L]		約231g	9,420円	
PCN7-XL-1						KB40NM-4F1H-LA1-1MB			約276g	9,820円	
PCN7-XL-1.5			KB40NM-4F1H-LA1-1.5MB	約326g		10,230円					
PCN7-XL-2	KB40NM-4F1H-LA1-2MB		約371g	10,640円							

出力ユニット

QY41P QY42P QY71 QY82P LY41NT1P LY42NT1P LY41PT1P LY42PT1P	PCN7-E-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約213g	8,100円			
	PCN7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約263g	8,410円			
	PCN7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約313g	8,890円			
	PCN7-E-2	KB40N-4F1H-2MB			約363g		9,280円				
	PCN7-F-0.5	KB40N-4F1H-0.5MB			約213g		8,100円				
	PCN7-F-1	KB40N-4F1H-1MB			約263g		8,410円				
	PCN7-F-1.5	KB40N-4F1H-1.5MB			約313g		8,890円				
	PCN7-F-2	KB40N-4F1H-2MB			約363g		9,280円				
	PCN7-EL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約218g	8,390円			
	PCN7-EL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円			
	PCN7-EL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円			
	PCN7-EL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB			約373g		9,630円				
	PCN7-FL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M2			[FCN]		TÜV	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約218g	8,390円
	PCN7-FL-1							KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円
	PCN7-FL-1.5							KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円
	PCN7-FL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB						約373g		9,630円	
	PCN7-L-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]	TÜV		KB40N-4F4F-0.5MB		[L]		約225g	9,860円
	PCN7-L-1					KB40N-4F4F-1MB				約275g	10,230円
	PCN7-L-1.5					KB40N-4F4F-1.5MB				約330g	10,670円
	PCN7-L-2	KB40N-4F4F-2MB				約380g				10,940円	
	PCN7-M-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2			[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB		[L]	約225g	9,860円
	PCN7-M-1						KB40N-4F4F-1MB			約275g	10,230円
	PCN7-M-1.5						KB40N-4F4F-1.5MB			約330g	10,670円
	PCN7-M-2	KB40N-4F4F-2MB					約380g			10,940円	
	PCN7-LL-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]	TÜV			KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	[L]		約230g	10,180円
	PCN7-LL-1						KB40N-4F4F-LA1-1MB			約280g	10,530円
	PCN7-LL-1.5						KB40N-4F4F-LA1-1.5MB			約335g	10,920円
	PCN7-LL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB					約385g			11,370円	
PCN7-ML-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2	[FCN]			TÜV	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	[L]		約230g	10,180円	
PCN7-ML-1						KB40N-4F4F-LA1-1MB			約280g	10,530円	
PCN7-ML-1.5						KB40N-4F4F-LA1-1.5MB			約335g	10,920円	
PCN7-ML-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB					約385g			11,370円		
PCN7-XL-0.5	PCN7-1H40M		[MIL]	UL/ TÜV		KB40NM-4F1H-LA1-0.5MB		[L]	約231g	9,420円	
PCN7-XL-1						KB40NM-4F1H-LA1-1MB			約276g	9,820円	
PCN7-XL-1.5						KB40NM-4F1H-LA1-1.5MB			約326g	10,230円	
PCN7-XL-2						KB40NM-4F1H-LA1-2MB			約371g	10,640円	

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
[※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税別)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入出力混合ユニット

QH42P(IN) QX41Y41P(IN) LH42C4NT1P (IN) LH42C4PT1P (IN)	PCN7-E-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約213g	8,100円		
	PCN7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約263g	8,410円		
	PCN7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約313g	8,890円		
	PCN7-E-2				KB40N-4F1H-2MB		約363g	9,280円		
	PCN7-F-0.5	PCN7-1H40-TB34-M2			KB40N-4F1H-0.5MB		約213g	8,100円		
	PCN7-F-1				KB40N-4F1H-1MB		約263g	8,410円		
	PCN7-F-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約313g	8,890円		
	PCN7-F-2				KB40N-4F1H-2MB		約363g	9,280円		
	PCN7-EL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約218g	8,390円		
	PCN7-EL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円		
	PCN7-EL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円		
	PCN7-EL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約373g	9,630円		
	PCN7-FL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M2			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約218g	8,390円		
	PCN7-FL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円		
	PCN7-FL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円		
	PCN7-FL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約373g	9,630円		
	PCN7-L-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	[L]	約225g	9,860円		
	PCN7-L-1				KB40N-4F4F-1MB		約275g	10,230円		
	PCN7-L-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約330g	10,670円		
	PCN7-L-2				KB40N-4F4F-2MB		約380g	10,940円		
	PCN7-M-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2			KB40N-4F4F-0.5MB		約225g	9,860円		
	PCN7-M-1				KB40N-4F4F-1MB		約275g	10,230円		
	PCN7-M-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約330g	10,670円		
	PCN7-M-2				KB40N-4F4F-2MB		約380g	10,940円		
	PCN7-LL-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	[L]	約230g	10,180円		
	PCN7-LL-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約280g	10,530円		
	PCN7-LL-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約335g	10,920円		
	PCN7-LL-2				KB40N-4F4F-LA1-2MB		約385g	11,370円		
	PCN7-ML-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2			KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約230g	10,180円		
	PCN7-ML-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約280g	10,530円		
	PCN7-ML-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約335g	10,920円		
	PCN7-ML-2				KB40N-4F4F-LA1-2MB		約385g	11,370円		
	PCN7-XL-0.5	PCN7-1H40M	[MIL]	UL/ TÜV	KB40NM-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約231g	9,420円		
	PCN7-XL-1				KB40NM-4F1H-LA1-1MB		約276g	9,820円		
	PCN7-XL-1.5				KB40NM-4F1H-LA1-1.5MB		約326g	10,230円		
	PCN7-XL-2				KB40NM-4F1H-LA1-2MB		約371g	10,640円		
QH42P(OUT) QX41Y41P (OUT) LH42C4NT1P (OUT) LH42C4PT1P (OUT)	PCN7-E-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約213g	8,100円		
	PCN7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約263g	8,410円		
	PCN7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約313g	8,890円		
	PCN7-E-2				KB40N-4F1H-2MB		約363g	9,280円		
	PCN7-F-0.5	PCN7-1H40-TB34-M2			KB40N-4F1H-0.5MB		約213g	8,100円		
	PCN7-F-1				KB40N-4F1H-1MB		約263g	8,410円		
	PCN7-F-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約313g	8,890円		
	PCN7-F-2				KB40N-4F1H-2MB		約363g	9,280円		
	PCN7-EL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約218g	8,390円		
	PCN7-EL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円		
	PCN7-EL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円		
	PCN7-EL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約373g	9,630円		
	PCN7-FL-0.5	PCN7-1H40-TB34-M2			KB40N-4F1H-LA1-0.5MB		約218g	8,390円		
	PCN7-FL-1				KB40N-4F1H-LA1-1MB		約268g	8,890円		
	PCN7-FL-1.5				KB40N-4F1H-LA1-1.5MB		約318g	9,260円		
	PCN7-FL-2				KB40N-4F1H-LA1-2MB		約373g	9,630円		
	PCN7-L-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	[L]	約225g	9,860円		
	PCN7-L-1				KB40N-4F4F-1MB		約275g	10,230円		
	PCN7-L-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約330g	10,670円		
	PCN7-L-2				KB40N-4F4F-2MB		約380g	10,940円		
	PCN7-M-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2			KB40N-4F4F-0.5MB		約225g	9,860円		
	PCN7-M-1				KB40N-4F4F-1MB		約275g	10,230円		
	PCN7-M-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB		約330g	10,670円		
	PCN7-M-2				KB40N-4F4F-2MB		約380g	10,940円		
	PCN7-LL-0.5	PCN7-4F40-TB34-M1	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	[L]	約230g	10,180円		
	PCN7-LL-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約280g	10,530円		
	PCN7-LL-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約335g	10,920円		
	PCN7-LL-2				KB40N-4F4F-LA1-2MB		約385g	11,370円		
	PCN7-ML-0.5	PCN7-4F40-TB34-M2			KB40N-4F4F-LA1-0.5MB		約230g	10,180円		
	PCN7-ML-1				KB40N-4F4F-LA1-1MB		約280g	10,530円		
	PCN7-ML-1.5				KB40N-4F4F-LA1-1.5MB		約335g	10,920円		
	PCN7-ML-2				KB40N-4F4F-LA1-2MB		約385g	11,370円		
	PCN7-XL-0.5	PCN7-1H40M	[MIL]	UL/ TÜV	KB40NM-4F1H-LA1-0.5MB	[L]	約231g	9,420円		
	PCN7-XL-1				KB40NM-4F1H-LA1-1MB		約276g	9,820円		
	PCN7-XL-1.5				KB40NM-4F1H-LA1-1.5MB		約326g	10,230円		
	PCN7-XL-2				KB40NM-4F1H-LA1-2MB		約371g	10,640円		

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス

[※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

オムロン / 横河 / 日立PLC対応 / ネジ式 / PCN7 / MIL / FCN40極タイプ

PCN7□-□40-TB34-□



【形式構成】

PCN7□-□40-TB34-□

使用圧着端子タイプ

無…Y形圧着端子
R…丸形圧着端子

搭載コネクタ選択

1H…MIL/ヒロセ電機
4F…FCN/タイコエレクトロニクス


結線タイプ

O1…入力用
O2…入力用
O3…出力用
O4…出力用



【寸法図】

PCN7-□40-TB34-□




※I/Oワイヤリングパック対応(P637参照)

形 式	※	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-1H40-TB34-O1	○	ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約121g	4,580円
PCN7-1H40-TB34-O2	○			約121g	4,580円
PCN7-1H40-TB34-O3	○			約123g	4,580円
PCN7-1H40-TB34-O4	○			約123g	4,580円
PCN7-4F40-TB34-O1	○	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約123g	5,430円
PCN7-4F40-TB34-O2	○			約123g	5,430円
PCN7-4F40-TB34-O3	○			約124g	5,430円
PCN7-4F40-TB34-O4	○			約124g	5,430円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC24V
定格通電電流	0.5A / COM2A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-10℃～+50℃ (氷結又は結露しないこと)

適合圧着端子




※接続ケーブルはP636参照

【記名板・結線図】


PCN7-1H40-TB34-O1

NC	m+1 00	m+1 01	m+1 02	m+1 03	m+1 04	m+1 05	m+1 06	m+1 07	m+1 08	m+1 09	m+1 10	m+1 11	m+1 12	m+1 13	m+1 14	m+1 15
COM	m 00	m 01	m 02	m 03	m 04	m 05	m 06	m 07	m 08	m 09	m 10	m 11	m 12	m 13	m 14	m 15




PCN7-1H40-TB34-O3

	+V	m ⁺¹ ₀₀	m ⁺¹ ₀₁	m ⁺¹ ₀₂	m ⁺¹ ₀₃	m ⁺¹ ₀₄	m ⁺¹ ₀₅	m ⁺¹ ₀₆	m ⁺¹ ₀₇	m ⁺¹ ₀₈	m ⁺¹ ₀₉	m ⁺¹ ₁₀	m ⁺¹ ₁₁	m ⁺¹ ₁₂	m ⁺¹ ₁₃	m ⁺¹ ₁₄	m ⁺¹ ₁₅
0V	m ₀₀	m ₀₁	m ₀₂	m ₀₃	m ₀₄	m ₀₅	m ₀₆	m ₀₇	m ₀₈	m ₀₉	m ₁₀	m ₁₁	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅	-03/4




PCN7-4F40-TB34-O1

NC	m1 00	m1 01	m1 02	m1 03	m1 04	m1 05	m1 06	m1 07	m1 08	m1 09	m1 10	m1 11	m1 12	m1 13	m1 14	m1 15
COM	m 00	m 01	m 02	m 03	m 04	m 05	m 06	m 07	m 08	m 09	m 10	m 11	m 12	m 13	m 14	m 15




PCN7-4F40-TB34-O3

	+V	m ¹ ₀₀	m ¹ ₀₁	m ¹ ₀₂	m ¹ ₀₃	m ¹ ₀₄	m ¹ ₀₅	m ¹ ₀₆	m ¹ ₀₇	m ¹ ₀₈	m ¹ ₀₉	m ¹ ₁₀	m ¹ ₁₁	m ¹ ₁₂	m ¹ ₁₃	m ¹ ₁₄	m ¹ ₁₅
0V	m ₀₀	m ₀₁	m ₀₂	m ₀₃	m ₀₄	m ₀₅	m ₀₆	m ₀₇	m ₀₈	m ₀₉	m ₁₀	m ₁₁	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅	-03/4




PCN7-1H40-TB34-O2

	NC	m+1 00	m+1 01	m+1 02	m+1 03	m+1 04	m+1 05	m+1 06	m+1 07	m+1 08	m+1 09	m+1 10	m+1 11	m+1 12	m+1 13	m+1 14	m+1 15
COM	m 00	m 01	m 02	m 03	m 04	m 05	m 06	m 07	m 08	m 09	m 10	m 11	m 12	m 13	m 14	m 15	m+1 16




PCN7-1H40-TB34-O4

	+V	m ⁺¹ ₀₀	m ⁺¹ ₀₁	m ⁺¹ ₀₂	m ⁺¹ ₀₃	m ⁺¹ ₀₄	m ⁺¹ ₀₅	m ⁺¹ ₀₆	m ⁺¹ ₀₇	m ⁺¹ ₀₈	m ⁺¹ ₀₉	m ⁺¹ ₁₀	m ⁺¹ ₁₁	m ⁺¹ ₁₂	m ⁺¹ ₁₃	m ⁺¹ ₁₄	m ⁺¹ ₁₅
0V	m ₀₀	m ₀₁	m ₀₂	m ₀₃	m ₀₄	m ₀₅	m ₀₆	m ₀₇	m ₀₈	m ₀₉	m ₁₀	m ₁₁	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅	-03/4




PCN7-4F40-TB34-O2

NC	m+1 00	m+1 01	m+1 02	m+1 03	m+1 04	m+1 05	m+1 06	m+1 07	m+1 08	m+1 09	m+1 10	m+1 11	m+1 12	m+1 13	m+1 14	m+1 15
COM	m 00	m 01	m 02	m 03	m 04	m 05	m 06	m 07	m 08	m 09	m 10	m 11	m 12	m 13	m 14	m 15



PCN7-4F40-TB34-O4

	+V	m ¹ ₀₀	m ¹ ₀₁	m ¹ ₀₂	m ¹ ₀₃	m ¹ ₀₄	m ¹ ₀₅	m ¹ ₀₆	m ¹ ₀₇	m ¹ ₀₈	m ¹ ₀₉	m ¹ ₁₀	m ¹ ₁₁	m ¹ ₁₂	m ¹ ₁₃	m ¹ ₁₄	m ¹ ₁₅
0V	m ₀₀	m ₀₁	m ₀₂	m ₀₃	m ₀₄	m ₀₅	m ₀₆	m ₀₇	m ₀₈	m ₀₉	m ₁₀	m ₁₁	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅	03/4



【適合PLC形式】

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	O1	O2	O3	O4
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261	○			
			CJ1W-ID232 CJ1W-ID233 CJ1W-ID262		○		
			CJ1W-OD231 CJ1W-OD261			○	
		出力	CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234				○
			CJ1W-OD262 CJ1W-OD263				○
			CJ1W-MD261	△		出	
	CS1W	入力	CJ1W-MD263		△		出
			CJ1W-MD563		△		出
			CS1W-ID231	○			
		出力	CS1W-ID261	○			
			CS1W-OD231 CS1W-OD232			○	
			CS1W-OD261 CS1W-OD262			○	
横河電気	FA-M3R	入力	CS1W-MD261 CS1W-MD262	△		出	
			CS1W-MD561	△		出	
			NX-ID6142-5		○		
	出力	出力	NX-ID6142-6	○			
			NX-OD6121-5			○	○
			NX-OD6121-6			○	○
日立産機	EH-150	入力	NX-OD6256-5				○
			F3XD32-3F F3XD32-4F F3XD32-5F	○			
			F3XD64-3F F3XD64-4F	○			
	出力	出力	F3YD32-1H			○	
			F3YD32-1T F3YD32-1P			○	
			F3YD64-1P			○	
日立産機	EH-150	入出力混合	F3WD64-3P F3WD64-3F	△		出	
			F3WD64-4P F3WD64-4F	△		出	
			EH-XD32 EH-XDL32 EH-XD64	○			
	出力	出力	EH-YT32 EH-YT64			○	

【1Hタイプ適合ケーブル選定表】

適合機種：PCN7-1H40-TB34-O1 / PCN7-1H40-TB34-O3

●シールド無し電線

KB40N-4F1H-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ

(CN1側)
メーカー：タイコエレクトロニクス
形 式：1903404-1
(CN2側)
メーカー：ヒロセ電機
形 式：HIF3BA-40D-2.54R




●シールド付き電線

KB40S-4F1H-□MB ※詳細P720参照

取付コネクタ

(CN1側)
メーカー：タイコエレクトロニクス
形 式：1903404-1
(CN2側)
メーカー：ヒロセ電機
形 式：HIF3BA-40D-2.54R



【1Hタイプ適合ケーブル選定表】


適合機種：PCN7-1H40-TB34-O2 / PCN7-1H40-TB34-O4

●シールド無し電線

KB40N-1H1H-□MB ※詳細P711参照

取付コネクタ

メーカー：ヒロセ電機
形 式：HIF3BA-40D-2.54R (両側)




●シールド付き電線

KBS-1H40-□MB ※詳細P717参照

取付コネクタ

メーカー：ヒロセ電機
形 式：HIF3BA-40D-2.54R (両側)



□=ケーブル長を指定してください。

【4Fタイプ適合ケーブル選定表】


適合機種：PCN7-4F40-TB34-O1 / PCN7-4F40-TB34-O3

●シールド無し電線

KB40N-4F4F-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ

メーカー：タイコエレクトロニクス
形 式：1903404-1 (両側)




●シールド付き電線

F7J40-28SV-□MB ※詳細P719参照

取付コネクタ

メーカー：タイコエレクトロニクス
形 式：1903404-1 (両側)



□=ケーブル長を指定してください。

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入力ユニット

CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CS1W-ID231 CS1W-ID261	PCN7-N-0.5	PCN7-1H40-TB34-O1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約211g	8,100円
	PCN7-N-1				KB40N-4F1H-1MB	約261g	8,410円
	PCN7-N-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約311g	8,890円
	PCN7-N-2				KB40N-4F1H-2MB	約361g	9,280円
CJ1W-ID231 CJ1W-ID261	PCN7-Q-0.5	PCN7-4F40-TB34-O1	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約223g	9,860円
	PCN7-Q-1				KB40N-4F4F-1MB	約273g	10,230円
	PCN7-Q-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約328g	10,670円
	PCN7-Q-2				KB40N-4F4F-2MB	約378g	10,940円
CJ1W-ID232 CJ1W-ID233 CJ1W-ID262	PCN7-S-0.5	PCN7-1H40-TB34-O2	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約196g	7,760円
	PCN7-S-1				KB40N-1H1H-1MB	約251g	8,170円
	PCN7-S-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約301g	8,580円
	PCN7-S-2				KB40N-1H1H-2MB	約356g	9,010円

出力ユニット

CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CS1W-OD231 CS1W-OD232 CS1W-OD261 CS1W-OD262	PCN7-P-0.5	PCN7-1H40-TB34-O3	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約213g	8,100円
	PCN7-P-1				KB40N-4F1H-1MB	約263g	8,410円
	PCN7-P-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約313g	8,890円
	PCN7-P-2				KB40N-4F1H-2MB	約363g	9,280円
CJ1W-OD232 CJ1W-OD261 CS1W-OD262	PCN7-R-0.5	PCN7-4F40-TB34-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約224g	9,860円
	PCN7-R-1				KB40N-4F4F-1MB	約274g	10,230円
	PCN7-R-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約329g	10,670円
	PCN7-R-2				KB40N-4F4F-2MB	約379g	10,940円
CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263	PCN7-T-0.5	PCN7-1H40-TB34-O4	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約198g	7,760円
	PCN7-T-1				KB40N-1H1H-1MB	約253g	8,170円
	PCN7-T-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約303g	8,580円
	PCN7-T-2				KB40N-1H1H-2MB	約358g	9,010円

入出力混合ユニット

CJ1W-MD261 (IN) CS1W-MD261 (IN) CS1W-MD262 (IN) CS1W-MD561 (IN)	PCN7-N-0.5	PCN7-1H40-TB34-O1	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約211g	8,100円
	PCN7-N-1				KB40N-4F1H-1MB	約261g	8,410円
	PCN7-N-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約311g	8,890円
	PCN7-N-2				KB40N-4F1H-2MB	約361g	9,280円
CJ1W-MD261 (OUT) CS1W-MD261 (OUT) CS1W-MD262 (OUT) CS1W-MD561 (OUT)	PCN7-Q-0.5	PCN7-4F40-TB34-O1	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約223g	9,860円
	PCN7-Q-1				KB40N-4F4F-1MB	約273g	10,230円
	PCN7-Q-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約328g	10,670円
	PCN7-Q-2				KB40N-4F4F-2MB	約378g	10,940円
CJ1W-MD261 (OUT) CS1W-MD261 (OUT) CS1W-MD262 (OUT) CS1W-MD561 (OUT)	PCN7-P-0.5	PCN7-1H40-TB34-O3	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約213g	8,100円
	PCN7-P-1				KB40N-4F1H-1MB	約263g	8,410円
	PCN7-P-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約313g	8,890円
	PCN7-P-2				KB40N-4F1H-2MB	約363g	9,280円
CJ1W-MD262 (OUT) CS1W-MD561 (OUT)	PCN7-R-0.5	PCN7-4F40-TB34-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約224g	9,860円
	PCN7-R-1				KB40N-4F4F-1MB	約274g	10,230円
	PCN7-R-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約329g	10,670円
	PCN7-R-2				KB40N-4F4F-2MB	約379g	10,940円
CJ1W-MD263 (IN) CJ1W-MD563 (IN)	PCN7-S-0.5	PCN7-1H40-TB34-O2	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約196g	7,760円
	PCN7-S-1				KB40N-1H1H-1MB	約251g	8,170円
	PCN7-S-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約301g	8,580円
	PCN7-S-2				KB40N-1H1H-2MB	約356g	9,010円
CJ1W-MD263 (OUT) CJ1W-MD563 (OUT)	PCN7-T-0.5	PCN7-1H40-TB34-O4	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約198g	7,760円
	PCN7-T-1				KB40N-1H1H-1MB	約253g	8,170円
	PCN7-T-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約303g	8,580円
	PCN7-T-2				KB40N-1H1H-2MB	約358g	9,010円

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス

キーエンスPLC対応 / ネジ式 / PCN7 / MIL / FCNタイプ

PCN7□-□-TB□-□



【形式構成】

PCN7□-□-TB□-□

使用圧着端子タイプ
無…Y形圧着端子
R…丸形圧着端子

搭載コネクタ
1H…MIL/ヒロセ電機
4F…FCN/タイコエレ
クトロニクス

極数
34…34極
(K1のみ)
40…40極


端子台極数
34…34極
40…40極

結線タイプ
K1…入出力用
K-CPU…CPU用




【寸法図】

PCN34極



PCN40極




※I/Oワイヤリングパック対応(P681参照)

形 式	※	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税別)
PCN7-1H34-TB34-K1	○	ヒロセ電機: HIF3BA-34PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約121g	5,100円
PCN7-1H40-TB40-K-CPU	○	ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約140g	5,430円
PCN7-4F40-TB40-K-CPU	—	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約140g	5,880円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A / COM2A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-10℃～+50℃ (氷結又は結露しないこと)

適合圧着端子



※接続ケーブルはP680参照

PCN7-1H34-TB34-K1

コネクタ		ピン番号		ピン配置図	
上段	下段	1	18	1	18
000	100	1	18	1	18
001	101	2	19	2	19
002	102	3	20	3	20
003	103	4	21	4	21
004	104	5	22	5	22
005	105	6	23	6	23
006	106	7	24	7	24
007	107	8	25	8	25
008	108	9	26	9	26
009	109	10	27	10	27
010	110	11	28	11	28
011	111	12	29	12	29
012	112	13	30	13	30
013	113	14	31	14	31
014	114	15	32	15	32
015	115	16	33	16	33
COM.0	17	17	34	17	34
COM.1	18	18	35	18	35

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[illegible]

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25

コネクト		コネクト内番		B1		B20	
		A1		A20			
		番	内	コネクト内番		コネクト内番	
コネクト	上段	1	21	B1	B20		
	下段	2	22	B2	B21		
		3	23	B3	B22		
		4	24	B4	B23		
		5	25	B5	B24		
		6	26	B6	B25		
		7	27	B7	B26		
		8	28	B8	B27		
		9	29	B9	B28		
		10	30	B10	B29		
		11	31	B11	B30		
		12	32	B12	B31		
		13	33	B13	B32		
		14	34	B14	B33		
		15	35	B15	B34		
		16	36	B16	B35		
		17	37	B17	B36		
		18	38	B18	B37		
		19	39	B19	B38		
		20	40	B20	B39		

【適合PLC形式】

メーカー名	シリーズ形式	入出力/CPU	ユニット形式	K1	K-CPU
キーエンス	KV-Nano	入力	KV-NC32EX	○	
		出力	KV-NC32ET	○	
		入出力混合	KV-NC16EXT	○	
			KV-NC32EXT	○	
	KV-5500 KV-5000 KV-3000	入力	KV-C32XC KV-C64XC	○	
		出力	KV-C32TC KV-C32TD KV-C32TCP	○	
			KV-C64TC KV-C64TD KV-C64TCP	○	
		入出力混合	KV-C16XTD	○	
			KV-C32XTD	○	
		CPUユニット	KV-5500 CPUユニット		○
			KV-5000 CPUユニット		○
			KV-3000 CPUユニット		○
	KV-1000	入力	KV-C32XA KV-C64XA	○	
		出力	KV-C32TA KV-C64TA	○	
		CPUユニット	KV-1000 CPUユニット		○

【1Hタイプ適合ケーブル選定表】


適合機種：PCN7-1H34-TB34-K1

●シールド無し電線

KB34N-1H1H-□MB ※詳細P710参照

取付コネクタ

メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-34D-2.54R (両側)




※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

●シールド付き電線

KBS-1H34-□MB ※詳細P716参照

取付コネクタ

メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-34D-2.54R (両側)



※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

□=ケーブル長を指定してください。

【1Hタイプ適合ケーブル選定表】


適合機種：PCN7-1H40-TB40-K-CPU

●シールド無し電線

KB40N-1H1H-□MB ※詳細P711参照

取付コネクタ

メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R (両側)




※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

●シールド付き電線

KBS-1H40-□MB ※詳細P717参照

取付コネクタ

メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R (両側)



※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

□=ケーブル長を指定してください。

【4Fタイプ適合ケーブル選定表】


適合機種：PCN7-4F40-TB40-K-CPU

●シールド無し電線

KB40N-4F1H-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ

(CN1側)
メーカー：タイコエレクトロニクス
形式：1903404-1
(CN2側)
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R




※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

●シールド付き電線

KB40S-4F1H-□MB ※詳細P720参照

取付コネクタ

(CN1側)
メーカー：タイコエレクトロニクス
形式：1903404-1
(CN2側)
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R



※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/7)

□=ケーブル長を指定してください。

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

CPUユニット

KV-3000 KV-5000 KV-5500 KV-1000	PCN7-U-0.5	PCN7-1H40-TB40-K-CPU	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約215g	8,580円
	PCN7-U-1				KB40N-1H1H-1MB	約270g	8,960円
	PCN7-U-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約320g	9,370円
	PCN7-U-2				KB40N-1H1H-2MB	約375g	9,810円
KV-NC32T	PCN7-V-0.5	PCN7-1H34	[MIL1]	UL/ TÜV	KB34N-1H1H-0.5MB	約187g	7,920円
	PCN7-V-1				KB34N-1H1H-1MB	約232g	8,320円
	PCN7-V-1.5				KB34N-1H1H-1.5MB	約272g	8,790円
	PCN7-V-2				KB34N-1H1H-2MB	約312g	9,110円

入力ユニット

KV-C32XC KV-C64XC KV-C32XA KV-C64XA KV-NC32EX	PCN7-W-0.5	PCN7-1H34-TB34-K1	[MIL1]	UL/ TÜV	KB34N-1H1H-0.5MB	約186g	7,920円
	PCN7-W-1				KB34N-1H1H-1MB	約231g	8,320円
	PCN7-W-1.5				KB34N-1H1H-1.5MB	約271g	8,760円
	PCN7-W-2				KB34N-1H1H-2MB	約311g	9,170円

出力ユニット

KV-C32TC KV-C32TD KV-C32TCP KV-C64TC KV-C64TD KV-C64TCP KV-C32TA KV-C64TA KV-NC32ET KV-NC32ETP	PCN7-W-0.5	PCN7-1H34-TB34-K1	[MIL1]	UL/ TÜV	KB34N-1H1H-0.5MB	約186g	7,920円
	PCN7-W-1				KB34N-1H1H-1MB	約231g	8,320円
	PCN7-W-1.5				KB34N-1H1H-1.5MB	約271g	8,760円
	PCN7-W-2				KB34N-1H1H-2MB	約311g	9,170円

入出力混合ユニット

KV-C16XTD (I/O) KV-NC16EXT (I/O)	PCN7-W-0.5	PCN7-1H34-TB34-K1	[MIL1]	UL/ TÜV	KB34N-1H1H-0.5MB	約186g	7,920円
	PCN7-W-1				KB34N-1H1H-1MB	約231g	8,320円
	PCN7-W-1.5				KB34N-1H1H-1.5MB	約271g	8,760円
	PCN7-W-2				KB34N-1H1H-2MB	約311g	9,170円
KV-C32XTD (IN) KV-NC32EXT (IN)	PCN7-W-0.5	PCN7-1H34-TB34-K1	[MIL1]	UL/ TÜV	KB34N-1H1H-0.5MB	約186g	7,920円
	PCN7-W-1				KB34N-1H1H-1MB	約231g	8,320円
	PCN7-W-1.5				KB34N-1H1H-1.5MB	約271g	8,760円
	PCN7-W-2				KB34N-1H1H-2MB	約311g	9,170円
KV-C32XTD (OUT) KV-NC32EXT (OUT)	PCN7-W-0.5	PCN7-1H34-TB34-K1	[MIL1]	UL/ TÜV	KB34N-1H1H-0.5MB	約186g	7,920円
	PCN7-W-1				KB34N-1H1H-1MB	約231g	8,320円
	PCN7-W-1.5				KB34N-1H1H-1.5MB	約271g	8,760円
	PCN7-W-2				KB34N-1H1H-2MB	約311g	9,170円

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [MIL1] = HIF3BA-34PA-2.54DSA (71) ヒロセ電機