


ショートバー

【注文形式】 □ BX10-□

絶縁部の色
 B:黒
 R:赤
 G:灰
 BL:青

極数



【寸法表】

寸法単位(mm)


P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
10.2 mm	□BX10-2	2	18	W:4.4 t:1.6 D:33.9	VTX-10	57A	10	184円	253円
	-5	5	48.6					690円	920円

定格絶縁電圧・電流 1000V・57A
 耐電圧 AC1500V/1分間
 導電板 銅合金(Snメッキ)
 絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

【注文形式】 □ BX16-□

絶縁部の色
 B:黒
 R:赤
 G:灰
 BL:青

極数



【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
12.2 mm	□BX16-2	2	22	W:4.5 t:1.6 D:44.7	VTX-16	76A	10	217円	299円

定格絶縁電圧・電流 1000V・76A
 耐電圧 AC1500V/1分間
 導電板 銅合金(Snメッキ)
 絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)