

VTX-2シリーズ

中継端子台カラー: ■(灰) ■(青) ■(赤) ■(橙) アース端子台カラー: ■(緑)



フェールル(棒圧着端子) 0.14mm ² ~ 0.34mm ² ... L=10 0.5mm ² ~ 1.5mm ² ... L=8	撚り線(裸線) 0.14mm ² ~ 2.5mm ² (被覆外径 φ3.9以下)	単線(裸線) φ0.5mm ~ φ1.6mm (被覆外径 φ3.9以下)

形式	VTX-2/2	VTX-2/3	VTX-2/4	VTXW-2/2
結線ポイントの総数	2	3	4	4
中継端子台				
定格絶縁電圧 (IEC, JIS, EN)	500V			
定格通電電流 (IEC, JIS, EN)	24A			
商用周波耐電圧	AC 1890V / 1min			
定格インパルス耐電圧	6kV			
定格絶縁電圧、定格通電電流 (UL/cUL)	300V 20A 600V 5A			
適合電線 (UL/cUL)	フェールル:AWG26~AWG16 Str/撚り線(裸線):AWG26~AWG12 Sol/単線(裸線):AWG26~AWG12			
寸法 (ピッチ×幅:W×高さ:H)	4.2mm×47mm×28mm	4.2mm×58mm×28mm	4.2mm×67mm×28mm	4.2mm×75mm×41mm
絶縁本体材質	66ナイロン (UL94 V-0)			
絶縁本体カラー 形式:	VTX-2/2 ■ VTX-2/2BL ■	VTX-2/3 ■ VTX-2/3BL ■	VTX-2/4 ■ VTX-2/4BL ■	VTXW-2/2 ■ VTXW-2/2BL ■
	VTX-2/2R ■ VTX-2/2O ■	VTX-2/3R ■ VTX-2/3O ■	VTX-2/4R ■ VTX-2/4O ■	VTXW-2/2R ■ VTXW-2/2O ■
標準価格(税抜)	■ 64円 / ■ 68円	■ 89円 / ■ 98円	■ 110円 / ■ 120円	■ 185円 / ■ 197円
販売単位	100個	100個	100個	50個
質量	5.5g	7g	8.3g	12.3g
側板	VTX-1.5/2E, VTX-1.5/2E1	VTX-1.5/3E, VTX-1.5/3E1	VTX-1.5/4E, VTX-1.5/4E1	VTXW-1.5/2E, VTXW-1.5/2E1
記名板	AM-10, AR-10 AP-6.5, AR-6.5			
ルール	DAV, DAS			
止め金具	SDV-3, GTY18			GTY18
ショートバー	<input type="checkbox"/> BX2-2, 3, 4, 5, 10, 20			
推奨工具	VT5-0			

形式	VTX-2/2-PE	VTX-2/3-PE	VTX-2/4-PE	VTXW-2/2-PE
結線ポイントの総数	2	3	4	4
アース端子台				
定格絶縁電圧 (IEC, JIS, EN)	500V			
定格インパルス耐電圧	6kV			
定格絶縁電圧 (UL/cUL)	300V			
適合電線 (UL/cUL)	フェールル:AWG26~AWG16 Str/撚り線(裸線):AWG26~AWG12 Sol/単線(裸線):AWG26~AWG12			
絶縁本体材質	66ナイロン (UL94 V-0)			
絶縁本体カラー	■	■	■	■
寸法 (ピッチ×幅:W×高さ:H)	4.2mm×47mm×28mm	4.2mm×58mm×28mm	4.2mm×67mm×28mm	4.2mm×75mm×41mm
標準価格(税抜)	287円	341円	387円	517円
販売単位	50個	50個	50個	25個
質量	7.3g	8.8g	10.1g	14.4g
側板	VTX-1.5/2E, VTX-1.5/2E1	VTX-1.5/3E, VTX-1.5/3E1	VTX-1.5/4E, VTX-1.5/4E1	VTXW-1.5/2E, VTXW-1.5/2E1
記名板	AM-10, AR-10 AP-6.5, AR-6.5			
ルール	DAV ※[生地]タイプ使用			
止め金具	SDV-3, GTY18			GTY18
ショートバー	<input type="checkbox"/> BX2-2, 3, 4, 5, 10, 20			
推奨工具	VT5-0			