


PTシリーズ

PT-600 M16 / 325mm², 600A



質量 約258g
標準価格 2,090円 / 個
(税抜・販売単位: 3)

【寸法図】



【一般仕様】


※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

電線サイズ/定格通電電流	150mm ² -310A/200mm ² -400A/325mm ² -600A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M16×35L 六角ボルト-SW、PW付
締付トルク	25.0~37.3N・m (JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0N・m (JIS C 2805)

【海外規格仕様】

	UL、CSA認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG/MCM300~600(より線)	AWG/MCM250~600(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC660V
定格通電電流	550A	600A

適合圧着端子



適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 73円(税抜)
販売単位: 1個
質量 約10g



【カバー】
CTC-600
標準価格: 150円(税抜)
販売単位: 1個
質量 約14g



【記名板】
AP-12
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 74円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

オプション



【セーフティカバー】
CTCP-600
標準価格: 276円(税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP266参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


PTL-600 - P

カバー
無し: 標準(フラット)カバー
-CP: セーフティカバー



標準価格 (P×2,366円)+604円
セーフティカバー仕様
標準価格 (P×2,513円)+604円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】



【構成部品】

中間板	PT-600
側板	PT-200L
カバー	CTC-600 / CTCP-600
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

【寸法表】

※レール寸法はP414参照

※○印は標準在庫品です。

極数P	1	②	③	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	76	142	208	274	340	406	472	538	604	670	-	-	-	-	-
レール全長A	120	180	260	320	380	460	520	580	660	720	-	-	-	-	-
取付ピッチB	110	170	250	310	370	450	510	570	650	710	-	-	-	-	-

端子台全長 L = 端子幅 (66mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (10mm)
記名板の長さ = 端子幅 (66mm) × 極数 (P) - 2mm