


VTZシリーズ(2:2結線)

# VTZ-2.5/4(-PE) 2.5mm<sup>2</sup>, 20A



## VTZ-2.5/4


質量 約11g  
標準価格 166円/個  
(税抜・販売単位:50)




## VTZ-2.5/4-PE

質量 約16g  
標準価格 501円/個  
(税抜・販売単位:20)

### 【寸法図】



VTZ-2.5/4



VTZ-2.5/4-PE

### 適合アクセサリ



#### 【側板】 VTZ-2.5/4E

標準価格: 41円(税抜)  
販売単位: 50個

質量 約3g



#### 【記名板】 (0.5t×10W×1200L) AM-10

標準価格: 69円(税抜)  
販売単位: 50本

質量 約9g



#### 【レール】(1m) DAV4-1000

標準価格: 957円(税抜)  
販売単位: 100本

質量 約191g



#### 【止め金具】 HDV-2

標準価格: 91円(税抜)  
販売単位: 50個

質量 約20g

※詳細はP429参照

### 【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.08mm <sup>2</sup> ~2.5mm <sup>2</sup> -20A
定格絶縁電圧	AC DC800V
電線むき長さ	8mm~10mm

### 適合ショートバー

#### BBZ-2.5-□




※詳細はP434参照

### 【海外規格仕様】

	UL、cUL認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG28~14(より線) AWG26~14(絶縁被覆付フェール)	AWG28~14
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC600V
定格通電電流	20A	20A

### 推奨フェール

※電線挿入孔に対して、スリーブ外径が大きいためGB型フェールは使用できません。



### 中間板カラー

VTZ-2.5/4R VTZ-2.5/4BL VTZ-2.5/4O



P055 ⚠️ 注意事項を必ずお読みください。

## レール式 組端子台 (組立完成品)

### 【注文形式】

# VTZL-2.5/4□-□P





(販売単位:1)

色指定  
無し…灰  
R…赤  
BL…青  
O…橙  
-PE…緑(アース端子)

極数

### 【寸法図】



VTZL-2.5/4 VTZL-2.5/4-PE

### 【寸法表】

※レール寸法はP448参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	9.2	14.4	19.6	24.8	30	35.2	40.4	45.6	50.8	56	61.2	66.4	71.6	76.8	82
レール全長A	60	60	60	60	80	80	80	80	100	100	100	120	120	120	120
取付ピッチB	50	50	50	50	70	70	70	70	90	90	90	110	110	110	110

### 【構成部品】

中間板	VTZ-2.5/4
側板	VTZ-2.5/4E
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

端子台全長 L = 端子幅(5.2mm) × 極数(P) + 側板2枚(4mm)

記名板の長さ = 端子幅(5.2mm) × 極数(P) + 0.5mm