

# PTXK-225-□P

RoHS  
Compliant



## 【一般仕様】

	入力(一次)側	出力(二次)側(合計:240A MAX)	
電線サイズ/定格通電電流	60mm <sup>2</sup> -175A	22mm <sup>2</sup> -94A	3.5mm <sup>2</sup> -30A
	100mm <sup>2</sup> -240A	38mm <sup>2</sup> -132A	5.5mm <sup>2</sup> -40A
			8mm <sup>2</sup> -50A
定格絶縁電圧	AC DC600V		
端子ネジ	M10×30L六角ナット	M8×16L ±六角ボルト	M5×10L(2個)±丸座金付ネジ
締付トルク	10.0~14.7N・m(JIS C 8201-7-1)	6.0~9.0N・m	2.0~3.0N・m
	18.0~23.0N・m(JIS C 2805)		

## 直取付式 組端子台 (組立完成品)

### 【注文形式】


# PTXK-225-□P

□ 極数




### 適合圧着端子

#### 入力側




#### 出力側

##### 上段



##### 下段



### 【寸法表】

極数P	2	3	4	6
端子台全長L	116	151	186	256
取付ピッチB	100	135	170	240

### 【価格表】

極数P	2	3	4	6
標準価格(税抜)	3,640円	5,170円	6,670円	9,690円

### 【構成部品】

中間板	PTX-225	記名板	AM-10
側板	PTX-2E	固定金具	PTX-K1
カバー	CA-95		

### 【寸法図】

