

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

出力ユニット

CJ1W-OD231	PCX-P-0.5	PCX-1H40-TB34-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約168g	7,770円			
	PCX-P-1				KB40N-4F1H-1MB	約218g	8,140円			
	PCX-P-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約268g	8,560円			
	PCX-P-2				KB40N-4F1H-2MB	約318g	8,930円			
CJ1W-OD261	PCX-P4-0.5	PCX-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	8,000円			
	PCX-P4-1				KB40N-4F1H-1MB	約223g	8,370円			
	PCX-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	8,770円			
CS1W-OD231	PCX-P4-2	PCX-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-2MB	約323g	9,240円			
	PCX-R-0.5				PCX-4F40-TB34-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約180g	9,280円
								KB40N-4F4F-1MB	約230g	9,660円
CS1W-OD261	PCX-R-1	PCX-4F40-TB34-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-1.5MB	約285g	10,000円			
	PCX-R-1.5				KB40N-4F4F-2MB	約335g	10,410円			
NX-OD6121-6	PCX-R-2	PCX-4F40-TB40-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	9,490円			
	PCX-R4-0.5				KB40N-4F4F-1MB	約235g	9,870円			
F3YD32-1H	PCX-R4-1	PCX-4F40-TB40-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	10,240円			
	PCX-R4-1.5				KB40N-4F4F-2MB	約340g	10,590円			
	PCX-R4-2				KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	8,000円			
EH-YT32	PCXV-P4-0.5	PCXV-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-1MB	約223g	8,370円			
	PCXV-P4-1				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	8,770円			
	PCXV-P4-1.5				KB40N-4F1H-2MB	約323g	9,240円			
	PCXV-P4-2				KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	9,490円			
EH-YT64	PCXV-R4-0.5	PCXV-4F40-TB40-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-1MB	約235g	9,870円			
	PCXV-R4-1				KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	10,240円			
	PCXV-R4-1.5				KB40N-4F4F-2MB	約340g	10,590円			
	PCXV-R4-2				KB40N-1H1H-0.5MB	約123g	7,510円			
CJ1W-OD232	PCX-T-0.5	PCX-1H40-TB34-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-1MB	約158g	7,930円			
	PCX-T-1				KB40N-1H1H-1.5MB	約188g	8,350円			
	PCX-T-1.5				KB40N-1H1H-2MB	約218g	8,740円			
	PCX-T-2				KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	7,770円			
CJ1W-OD233	PCX-T4-0.5	PCX-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-1MB	約163g	8,140円			
	PCX-T4-1				KB40N-1H1H-1.5MB	約193g	8,490円			
	PCX-T4-1.5				KB40N-1H1H-2MB	約223g	8,910円			
CJ1W-OD262	PCX-T4-2	PCX-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	7,770円			
	PCXV-T4-0.5				KB40N-1H1H-1MB	約163g	8,140円			
CJ1W-OD263	PCXV-T4-1	PCXV-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-1.5MB	約193g	8,490円			
	PCXV-T4-1.5				KB40N-1H1H-2MB	約223g	8,910円			
	PCXV-T4-2				KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	7,770円			
NX-OD6121-5	PCXV-T4-1	PCXV-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-1MB	約163g	8,140円			
	PCXV-T4-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約193g	8,490円			
NX-OD6256-5	PCXV-T4-2	PCXV-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-2MB	約223g	8,910円			
	PCXV-T4-2				KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	7,770円			

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入出力混合ユニット

CJ1W-MD261 (OUT) CS1W-MD261 (OUT) CS1W-MD262 (OUT) CS1W-MD561 (OUT) F3WD64-3P (OUT) F3WD64-4P (OUT)	PCX-P-0.5	PCX-1H40-TB34-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約168g	7,770円		
	PCX-P-1				KB40N-4F1H-1MB	約218g	8,140円		
	PCX-P-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約268g	8,560円		
	PCX-P-2				KB40N-4F1H-2MB	約318g	8,930円		
	PCX-P4-0.5	PCX-1H40-TB40-O3			KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	8,000円		
	PCX-P4-1				KB40N-4F1H-1MB	約223g	8,370円		
	PCX-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	8,770円		
	PCX-P4-2				KB40N-4F1H-2MB	約323g	9,240円		
	PCX-R-0.5	PCX-4F40-TB34-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約180g	9,280円		
	PCX-R-1				KB40N-4F4F-1MB	約230g	9,660円		
	PCX-R-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約285g	10,000円		
	PCX-R-2				KB40N-4F4F-2MB	約335g	10,410円		
	PCX-R4-0.5	PCX-4F40-TB40-O3			KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	9,490円		
	PCX-R4-1				KB40N-4F4F-1MB	約235g	9,870円		
	PCX-R4-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	10,240円		
	PCX-R4-2				KB40N-4F4F-2MB	約340g	10,590円		
PCXV-P4-0.5	PCXV-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	8,000円			
PCXV-P4-1				KB40N-4F1H-1MB	約223g	8,370円			
PCXV-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	8,770円			
PCXV-P4-2				KB40N-4F1H-2MB	約323g	9,240円			
PCXV-R4-0.5	PCXV-4F40-TB40-O3			[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	9,490円	
PCXV-R4-1						KB40N-4F4F-1MB	約235g	9,870円	
PCXV-R4-1.5						KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	10,240円	
PCXV-R4-2						KB40N-4F4F-2MB	約340g	10,590円	
CJ1W-MD263 (OUT) CJ1W-MD563 (OUT)	PCX-T-0.5	PCX-1H40-TB34-O4	[MIL]			UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約123g	7,510円
	PCX-T-1						KB40N-1H1H-1MB	約158g	7,930円
	PCX-T-1.5						KB40N-1H1H-1.5MB	約188g	8,350円
	PCX-T-2						KB40N-1H1H-2MB	約218g	8,740円
	PCX-T4-0.5	PCX-1H40-TB40-O4		KB40N-1H1H-0.5MB	約128g		7,770円		
	PCX-T4-1			KB40N-1H1H-1MB	約163g		8,140円		
	PCX-T4-1.5			KB40N-1H1H-1.5MB	約193g		8,490円		
	PCX-T4-2			KB40N-1H1H-2MB	約223g		8,910円		
	PCXV-T4-0.5	PCXV-1H40-TB40-O4		KB40N-1H1H-0.5MB	約128g		7,770円		
	PCXV-T4-1			KB40N-1H1H-1MB	約163g		8,140円		
	PCXV-T4-1.5			KB40N-1H1H-1.5MB	約193g		8,490円		
	PCXV-T4-2			KB40N-1H1H-2MB	約223g		8,910円		

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス

[※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品