

[I/Oワイヤリングパック]

| ユニット形式 | 注文形式 | 同梱製品 | | | | 質量 | 標準価格 (税抜) |
|--------|------|---------|------|------|------|----|--------------|
| | | コネクタ端子台 | [※1] | 海外規格 | ケーブル | | |

入力ユニット

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------|
| KV-NC16EX | PCX-AG-0.5 | PCX-1H20-TB20-K2 | [MIL] | UL/cUL/ TÜV | KB20N-1H1H-0.5MB | 約95g | 5,190円 |
| | PCX-AG-1 | | | | KB20N-1H1H-1MB | 約130g | 5,550円 |
| | PCX-AG-1.5 | | | | KB20N-1H1H-1.5MB | 約160g | 5,850円 |
| | PCX-AG-2 | | | | KB20N-1H1H-2MB | 約190g | 6,180円 |
| | PCXV-AG-0.5 | PCXV-1H20-TB20-K2 | | | KB20N-1H1H-0.5MB | 約98g | 5,190円 |
| | PCXV-AG-1 | | | | KB20N-1H1H-1MB | 約133g | 5,550円 |
| | PCXV-AG-1.5 | | | | KB20N-1H1H-1.5MB | 約163g | 5,850円 |
| | PCXV-AG-2 | | | | KB20N-1H1H-2MB | 約193g | 6,180円 |

出力ユニット

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------|
| KV-NC16ET(P) | PCX-AG-0.5 | PCX-1H20-TB20-K2 | [MIL] | UL/cUL/ TÜV | KB20N-1H1H-0.5MB | 約95g | 5,190円 |
| | PCX-AG-1 | | | | KB20N-1H1H-1MB | 約130g | 5,550円 |
| | PCX-AG-1.5 | | | | KB20N-1H1H-1.5MB | 約160g | 5,850円 |
| | PCX-AG-2 | | | | KB20N-1H1H-2MB | 約190g | 6,180円 |
| | PCXV-AG-0.5 | PCXV-1H20-TB20-K2 | | | KB20N-1H1H-0.5MB | 約98g | 5,190円 |
| | PCXV-AG-1 | | | | KB20N-1H1H-1MB | 約133g | 5,550円 |
| | PCXV-AG-1.5 | | | | KB20N-1H1H-1.5MB | 約163g | 5,850円 |
| | PCXV-AG-2 | | | | KB20N-1H1H-2MB | 約193g | 6,180円 |

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品