

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入出力混合ユニット

KV-SIR32XT(IN)	PCA7-AE-0.5	PCA7-1H40-TB34-K3	[MIL]	UL/TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB		約254g	8,620円
	PCA7-AE-1				KB40N-1H1H-1MB		約309g	9,020円
	PCA7-AE-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB		約359g	9,410円
	PCA7-AE-2				KB40N-1H1H-2MB		約414g	9,840円

入出力混合ユニット

KV-SIR32XT(OUT)	PCA7-AF-0.5	PCA7-1H40-TB34-K4	[MIL]	UL/TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB		約254g	8,620円
	PCA7-AF-1				KB40N-1H1H-1MB		約309g	9,020円
	PCA7-AF-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB		約359g	9,410円
	PCA7-AF-2				KB40N-1H1H-2MB		約414g	9,840円

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品