

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入力ユニット

ユニット形式	注文形式	コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル	[※2]	質量	標準価格 (税抜)
KV-NC16EX	PCA7-AG-0.5	PCA7-1H20-TB20-K2	[MIL]	UL/TÜV	KB20N-1H1H-0.5MB		約155g	5,940円
	PCA7-AG-1				KB20N-1H1H-1MB		約190g	6,250円
	PCA7-AG-1.5				KB20N-1H1H-1.5MB		約220g	6,590円
	PCA7-AG-2				KB20N-1H1H-2MB		約250g	6,920円

出力ユニット

ユニット形式	注文形式	コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル	[※2]	質量	標準価格 (税抜)
KV-NC16ET(P)	PCA7-AG-0.5	PCA7-1H20-TB20-K2	[MIL]	UL/TÜV	KB20N-1H1H-0.5MB		約155g	5,940円
	PCA7-AG-1				KB20N-1H1H-1MB		約190g	6,250円
	PCA7-AG-1.5				KB20N-1H1H-1.5MB		約220g	6,590円
	PCA7-AG-2				KB20N-1H1H-2MB		約250g	6,920円

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品