

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入力ユニット

KV-NC16EX	PCX-AG-0.5	PCX-1H20-TB20-K2	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB20N-1H1H-0.5MB	約95g	3,920円
	PCX-AG-1				KB20N-1H1H-1MB	約130g	4,120円
	PCX-AG-1.5				KB20N-1H1H-1.5MB	約160g	4,340円
	PCX-AG-2				KB20N-1H1H-2MB	約190g	4,540円
	PCXV-AG-0.5	PCXV-1H20-TB20-K2			KB20N-1H1H-0.5MB	約98g	3,920円
	PCXV-AG-1				KB20N-1H1H-1MB	約133g	4,120円
	PCXV-AG-1.5				KB20N-1H1H-1.5MB	約163g	4,340円
	PCXV-AG-2				KB20N-1H1H-2MB	約193g	4,540円

出力ユニット

KV-NC16ET(P)	PCX-AG-0.5	PCX-1H20-TB20-K2	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB20N-1H1H-0.5MB	約95g	3,920円
	PCX-AG-1				KB20N-1H1H-1MB	約130g	4,120円
	PCX-AG-1.5				KB20N-1H1H-1.5MB	約160g	4,340円
	PCX-AG-2				KB20N-1H1H-2MB	約190g	4,540円
	PCXV-AG-0.5	PCXV-1H20-TB20-K2			KB20N-1H1H-0.5MB	約98g	3,920円
	PCXV-AG-1				KB20N-1H1H-1MB	約133g	4,120円
	PCXV-AG-1.5				KB20N-1H1H-1.5MB	約163g	4,340円
	PCXV-AG-2				KB20N-1H1H-2MB	約193g	4,540円

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品