

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品					質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル	[※2]		

出力ユニット

CJ1W-OD231	PCX-P-0.5	PCX-1H40-TB34-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約168g	5,770円				
	PCX-P-1				KB40N-4F1H-1MB	約218g	6,040円				
	PCX-P-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約268g	6,300円				
	PCX-P-2				KB40N-4F1H-2MB	約318g	6,570円				
CJ1W-OD261	PCX-P4-0.5	PCX-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	5,990円				
	PCX-P4-1				KB40N-4F1H-1MB	約223g	6,210円				
	PCX-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	6,460円				
CS1W-OD231	PCX-P4-2	PCX-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-2MB	約323g	6,740円				
	CS1W-OD232				PCX-R-0.5	PCX-4F40-TB34-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約180g	6,830円
					CS1W-OD261				PCX-R-1	KB40N-4F4F-1MB	約230g
CS1W-OD262		PCX-R-1.5	KB40N-4F4F-1.5MB	約285g					7,360円		
	NX-OD6121-6	PCX-R-2	PCX-4F40-TB40-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-2MB	約335g	7,600円			
F3YD32-1H		PCX-R4-0.5				KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	6,810円			
		F3YD32-1T				PCX-R4-1	KB40N-4F4F-1MB	約235g	7,030円		
F3YD32-1P						PCX-R4-1.5	KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	7,290円		
	F3YD64-1P	PCX-R4-2	KB40N-4F4F-2MB	約340g	7,540円						
EH-YT32		PCXV-P4-0.5	PCXV-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	5,990円			
	PCXV-P4-1	KB40N-4F1H-1MB				約223g	6,210円				
	EH-YT64	PCXV-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	6,460円			
		PCXV-P4-2				KB40N-4F1H-2MB	約323g	6,740円			
EH-YT64	PCXV-R4-0.5	PCXV-4F40-TB40-O3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	6,810円				
	PCXV-R4-1				KB40N-4F4F-1MB	約235g	7,030円				
	PCXV-R4-1.5				KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	7,290円				
					PCXV-R4-2	KB40N-4F4F-2MB	約340g	7,540円			
CJ1W-OD232	PCX-T-0.5	PCX-1H40-TB34-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約123g	5,620円				
	PCX-T-1				KB40N-1H1H-1MB	約158g	5,990円				
	PCX-T-1.5				KB40N-1H1H-1.5MB	約188g	6,360円				
	CJ1W-OD233	PCX-T-2			PCX-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-2MB	約218g	6,720円	
		CJ1W-OD234						PCX-T4-0.5	KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	5,810円
								CJ1W-OD262	PCX-T4-1	KB40N-1H1H-1MB	約163g
	CJ1W-OD263	PCX-T4-1.5			KB40N-1H1H-1.5MB	約193g	6,300円				
		NX-OD6121-5			PCX-T4-2	PCXV-1H40-TB40-O4	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-2MB	約223g	6,560円
	NX-OD6256-5				PCXV-T4-0.5				KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	5,810円
					PCXV-T4-1				KB40N-1H1H-1MB	約163g	6,040円
	PCXV-T4-1.5								KB40N-1H1H-1.5MB	約193g	6,300円
					PCXV-T4-2				KB40N-1H1H-2MB	約223g	6,560円

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

入出力混合ユニット

CJ1W-MD261 (OUT) CS1W-MD261 (OUT) CS1W-MD262 (OUT) CS1W-MD561 (OUT) F3WD64-3P (OUT) F3WD64-4P (OUT)	PCX-P-0.5	PCX-1H40-TB34-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約168g	5,770円		
	PCX-P-1				KB40N-4F1H-1MB	約218g	6,040円		
	PCX-P-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約268g	6,300円		
	PCX-P-2				KB40N-4F1H-2MB	約318g	6,570円		
	PCX-P4-0.5	PCX-1H40-TB40-O3			KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	5,990円		
	PCX-P4-1				KB40N-4F1H-1MB	約223g	6,210円		
	PCX-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	6,460円		
	PCX-P4-2				KB40N-4F1H-2MB	約323g	6,740円		
	PCX-R-0.5	PCX-4F40-TB34-O3		[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約180g	6,830円	
	PCX-R-1					KB40N-4F4F-1MB	約230g	7,110円	
	PCX-R-1.5					KB40N-4F4F-1.5MB	約285g	7,360円	
	PCX-R-2					KB40N-4F4F-2MB	約335g	7,600円	
	PCX-R4-0.5	PCX-4F40-TB40-O3				KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	6,810円	
	PCX-R4-1					KB40N-4F4F-1MB	約235g	7,030円	
	PCX-R4-1.5					KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	7,290円	
	PCX-R4-2					KB40N-4F4F-2MB	約340g	7,540円	
PCXV-P4-0.5	PCXV-1H40-TB40-O3	[MIL]	UL/cUL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	約173g	5,990円			
PCXV-P4-1				KB40N-4F1H-1MB	約223g	6,210円			
PCXV-P4-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB	約273g	6,460円			
PCXV-P4-2				KB40N-4F1H-2MB	約323g	6,740円			
PCXV-R4-0.5	PCXV-4F40-TB40-O3			[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-0.5MB	約185g	6,810円	
PCXV-R4-1						KB40N-4F4F-1MB	約235g	7,030円	
PCXV-R4-1.5						KB40N-4F4F-1.5MB	約290g	7,290円	
PCXV-R4-2						KB40N-4F4F-2MB	約340g	7,540円	
CJ1W-MD263 (OUT) CJ1W-MD563 (OUT)	PCX-T-0.5	PCX-1H40-TB34-O4	[MIL]			UL/cUL/ TÜV	KB40N-1H1H-0.5MB	約123g	5,620円
	PCX-T-1						KB40N-1H1H-1MB	約158g	5,990円
	PCX-T-1.5						KB40N-1H1H-1.5MB	約188g	6,360円
	PCX-T-2						KB40N-1H1H-2MB	約218g	6,720円
	PCX-T4-0.5	PCX-1H40-TB40-O4		KB40N-1H1H-0.5MB	約128g		5,810円		
	PCX-T4-1			KB40N-1H1H-1MB	約163g		6,040円		
	PCX-T4-1.5			KB40N-1H1H-1.5MB	約193g		6,300円		
	PCX-T4-2			KB40N-1H1H-2MB	約223g		6,560円		
	PCXV-T4-0.5	PCXV-1H40-TB40-O4		KB40N-1H1H-0.5MB	約128g	5,810円			
	PCXV-T4-1			KB40N-1H1H-1MB	約163g	6,040円			
	PCXV-T4-1.5			KB40N-1H1H-1.5MB	約193g	6,300円			
	PCXV-T4-2			KB40N-1H1H-2MB	約223g	6,560円			

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス

[※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品