



結束バンド

特長

- 使い易く汎用性の高い、オーソドックスな結束バンドです。
- 電気絶縁性・耐油性に優れており、電機・電子・通信産業・配線工事用など広範囲にご使用いただけます。

カラー

- 白：標準タイプ
- 黒：耐候タイプ


注文形式

●標準タイプ
TGB-□□ □□ サイズ形式

材質

- 66ナイロン (UL94V-2)

●耐候タイプ
TGB-□□B □□ サイズ形式



機種一覧

サイズ形式 (口内)	寸法 (mm)						最大結束径 (内径)	梱包単位	引張強度参考値 (N)
	L	A	C	D	t	G			
80	80	2.4	3.4	4.4	1.0	4.6	15φ	100入り及び 1000入り	78
100	100	2.5	3.7	4.5	1.1	4.2	18φ		79
150	140	3.6	4.6	6.0	1.2	5.7	33φ	100入り	178
200	190	4.8	5.6	7.8	1.3	7.0	43φ		217
250	250	4.8	5.8	8.0	1.3	6.9	60φ		217
300	300	4.8	5.8	8.2	1.3	6.9	76φ		217
370	368	7.6	6.9	12.3	1.6	8.5	102φ		533
530	528	9.0	8.3	14.4	1.8	10.8	140φ		778



タイベース



特長

- 用途に応じて2タイプの粘着力があります。
- 合成ゴム系の粘着剤を使用したタイプは、タイル面・ガラス面・ポリオレフィン系樹脂面など、広範囲な接着が可能です。
- アクリル系の粘着剤を使用したタイプは、塗装鋼板・ABS系樹脂面などの粗面へのフィット性が高く、耐熱性、耐候性、耐薬品性にも優れています。

カラー

- 乳白色

材質


- 66ナイロン
- 粘着剤：合成ゴム系orアクリル系

注文形式

●合成ゴム系粘着剤タイプ
TBS-□□ □□ サイズ形式

●アクリル系粘着剤タイプ
TBS-□□G □□ サイズ形式

□ 寸法図



サイズ形式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	最大対応 バンド幅(mm)	固定方法	梱包単位
20	19.2	19.2	4.8	4	粘着	100
30	25	30	6.2	6	粘着	100