


## ショートバー

## スプリングロック式端子台用ショートバー

## 【VTZシリーズ用ショートバー】

## 【注文形式】BBZ2.5-□




## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
5.2mm	BBZ2.5-2	2	7.8	W:2.6 t:1 D:19	VTZ-2.5	20A	50	76円
	-4	4	18.2				50	97円
	-8	8	39				50	143円

定格絶縁電圧・電流 600V・20A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【注文形式】BBZ4-□




## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
6.2mm	BBZ4-2	2	9.2	W:3 t:1 D:23	VTZ-4	30A	50	78円
	-4	4	21.6				50	101円
	-8	8	46.4				50	165円

定格絶縁電圧・電流 600V・30A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【注文形式】BBZ6-□




## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
8.2mm	BBZ6-2	2	12	W:3.8 t:1 D:25.8	VTZ-6	40A	50	88円
	-4	4	28.4				50	143円
	-8	8	61.2				50	225円

定格絶縁電圧・電流 600V・40A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【注文形式】BBZ10-□



## 【寸法表】


寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
10mm	BBZ10-2	2	15.6	W:5.6 t:1 D:28.7	VTZ-10	50A	50	115円
	-4	4	35.6				50	193円

定格絶縁電圧・電流 600V・50A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【VT-5Mシリーズ用ショートバー】

## 【注文形式】BBM5.5-2



## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	W	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
5.5mm	BBM5.5-2	2	8.6	3	t:0.8	VT-5MS	15A	10	73円
10mm	BBM10-2	2	16.6	4.6	D:20.5	VT-5MD		10	88円

定格絶縁電圧・電流 300V・15A  
耐電圧 AC1500V/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【注文形式】BBM10-2

