

MD1シリーズ



NPN PNP



【特長】

- ユーザー装置に合わせた基盤の開発が可能
- CC-Link対応機器の開発が可能
- 基盤への実装はストレート・ライトアングルタイプの2種類をご用意
- カスケード接続によりI/Oの拡張が可能 (最大2台)

【ラインアップ】

※製品の詳細は最寄りの営業所へお問い合わせください。

| | 形式 | 点数 | 型 | インターフェイス | 入出力形式 |
|------------|------------|---------|---|--------------------------------|--------------|
| ストレートタイプ | C16X-MD1 | 入力 16点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンク、ソース共用タイプ |
| | C32X-MD1 | 入力 32点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンク、ソース共用タイプ |
| | C16D-MD1 | 出力 16点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| | C32D-MD1 | 出力 32点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| | C08XD-MD1 | 入出力 8点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| | C16XD-MD1 | 入出力 16点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| ライトアングルタイプ | C16X-MD1H | 入力 16点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンク、ソース共用タイプ |
| | C32X-MD1H | 入力 32点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンク、ソース共用タイプ |
| | C16D-MD1H | 出力 16点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| | C32D-MD1H | 出力 32点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| | C08XD-MD1H | 入出力 8点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |
| | C16XD-MD1H | 入出力 16点 | — | I/Fコネクタ (30ピン 2列 2.54mmピッチ) | シンクタイプ |