

製品情報

発行日 2017 年 07 月 27 日
東洋技研株式会社 営業本部

仕様変更のご案内

締付トルク範囲拡大についてご案内申し上げます。

変更内容

スタッド式端子台CT-ST / CT-STSPシリーズおよびPT-ST / PT-STSPシリーズに適用しておりました「JIS C 2805対応締付トルク」を、通常タイプの端子台CTシリーズ及びPTシリーズにも適用を拡大致します。

尚、CT-600～CT-1000（ST/STSP）及びPT-600（ST/STSP）を使用したレール式組端子台の場合、弊社DASレール使用時のみ「JIS C 2805対応締付トルク」の適応となります。

対象製品

CT シリーズ PT シリーズ
※形式につきましては次頁にて参照ください。

実施日

カタログの表記変更、仕様図面の表記変更は順次実施致します。

締付トルク一覧

CTシリーズ

形式			締付トルク	
通常端子台	スタッド式端子台		JIS C 8201-7-1対応	JIS C 2805対応
CT-200	CT-200ST	CT-200STSP	10.0-14.7N・m	18.0-23.0N・m
CT-300	CT-300ST	CT-300STSP		
CT-400	CT-400ST	CT-400STSP	14.0-20.6N・m	31.5-39.0N・m
CT-600	CT-600ST	CT-600STSP	25.0-37.3N・m	78.5-98.0N・m (※レール式組端子台での適用は、DASレール使用時に限ります)
CT-800	CT-800ST	CT-800STSP		
CT-1000	CT-1000ST	CT-1000STSP		

「JIS C 2805対応締付トルク」適用追加モデル

PTシリーズ

形式			締付トルク	
通常端子台	スタッド式端子台		JIS C 8201-7-1対応	JIS C 2805対応
PT-200	PT-200ST	PT-200STSP	10.0-14.7N・m	18.0-23.0N・m
PT-300	PT-300ST	PT-300STSP		
PT-400	PT-400ST	PT-400STSP	14.0-20.6N・m	31.5-39.0N・m
PT-600	PT-600ST	PT-600STSP	25.0-37.3N・m	78.5-98.0N・m (※レール式組端子台での適用は、DASレール使用時に限ります)

「JIS C 2805対応締付トルク」適用追加モデル