

● シリーズ名の変更点

旧 新

- ターミナルブロック → 端子台
- PC ボード → 基板用端子台
- コネクタターミナル → インターフェイス (コネクタ端子台)
- ケーブル
- CC-Link → CC-Link
- ボックスターミナル → 中継 BOX
- トランスフォーマー → トランス

INDEX

I	II	III	IV	V	VI	VII
● 端子台	● コネクタ端子台 ● インターフェイス	● ケーブル	● CC-Link	● 中継BOX	● トランス	● アクセサリー
017	453	657	685	797	841	867
スプリングブロック式	スプリングブロック式	シールド無し	スプリングブロック式	BOXTS	単相・巻巻	レールエンドキャップ
ネジ式	ネジ式	シールド付き	圧着コネクタ式	BOXTC	三相・巻巻	ショートバー
用途別	共通端子台		e-CONタイプ	BOXTH	単相・巻巻	長物記名板、レール支持器具
耐環境別	PLC対応		モジュール単品	BOXTM	屋内用トランスケース	動作アラーム、動作OK、ストップ
基盤用	リレーターミナル アイソレーション			BOXTMセレクト BOXTB		配線グラフ 適合工具

004 TOYOGEN CO., LTD. 005

● リニューアルされた紙面・項目

VTZシリーズ
VTZ-2.5

スプリング IEC35レール

特長のアイコン表記
(詳しくは p016 参照)

製品質量・販売単位・
価格などは製品ごとに記載

※価格は全て「税抜」表記

VTZ-2.5/4-PE
質量 約16g
標準価格 379円 / 個
(税抜・販売単位: 20)

I 端子台

VTZシリーズ (1:2結線)
VTZ-2.5/3 (-PE) 2.5ml, 20A

【寸法図】

【一般仕様】

電線サイズ/定格電圧	0.08mm ² -2.5mm ² -20A
定格絶縁電圧	AC DC800V
電線径公差	8mm-10mm

【海外規格仕様】

UL, CSA認定仕様	TUV認定仕様
電線サイズ AWG28-14 (2線) AWG10 (4線) (2線)	AWG28-14
定格絶縁電圧 AC DC600V	AC DC600V
定格電圧 20A	20A

【注文形式】

【寸法図】

【構成部品】

中間板	VTZ-2.5/3
弾指	VTZ-2.5/3E
圧着具	AM-10
ケーブル	DAV4
圧着器具	HDV-2

VTZシリーズ (2:2結線)
VTZ-2.5/4 (-PE) 2.5ml

【寸法図】

【一般仕様】

電線サイズ/定格電圧	0.08mm ² -2.5mm ² -20A
定格絶縁電圧	AC DC800V
電線径公差	8mm-10mm

【海外規格仕様】

UL, CSA認定仕様	TUV認定仕様
電線サイズ AWG28-14 (2線) AWG10 (4線) (2線)	AWG28-14
定格絶縁電圧 AC DC600V	AC DC600V
定格電圧 20A	20A

【注文形式】

【寸法図】

【構成部品】

中間板	VTZ-2.5/4
弾指	VTZ-2.5/4E
圧着具	AM-10
ケーブル	DAV4
圧着器具	HDV-2

通し番号の
ページ番号
(ノンブル)

レール寸法表

029