

NEW 10cm 刻みケーブル新発売

ケーブルの余分なたるみを解消。取り扱いに便利な長さがラインナップに加わりました。

※ケーブル範囲 0.5m~5mに限る

新ケーブル仕様(シールド無し)



項目	仕様		
芯数	20芯	34芯	40芯
導体構成(本/mm)	7/0.127 (AWG#28) 材質: 錫メッキ軟銅線		
絶縁体外径 (mm)	0.88		
ケーブル外径(mm)	7.5	8.9	9.5
	公差: ±0.3		公差: ±0.5
絶縁体 / シース材質	非鉛耐熱PVC		
導体抵抗 (Ω/m)	0.232以下		
絶縁抵抗	DC500V / 1sec 100MΩ以上		
耐電圧	AC 500V / 1sec		
UL規格 (ケーブル部)	UL STYLE 2464 80°C 300V		


KB20N-1H1H-※※MB



CN1 結線図	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

形 式	M	定 価	形 式	M	定 価
KB20N-1H1H-0.5MB	0.5	1,470	KB20N-1H1H-2.8MB	2.8	2,480
KB20N-1H1H-0.6MB	0.6	1,510	KB20N-1H1H-2.9MB	2.9	2,530
KB20N-1H1H-0.7MB	0.7	1,560	KB20N-1H1H-3MB	3	2,570
KB20N-1H1H-0.8MB	0.8	1,610	KB20N-1H1H-3.1MB	3.1	2,610
KB20N-1H1H-0.9MB	0.9	1,650	KB20N-1H1H-3.2MB	3.2	2,660
KB20N-1H1H-1MB	1	1,710	KB20N-1H1H-3.3MB	3.3	2,700
KB20N-1H1H-1.1MB	1.1	1,740	KB20N-1H1H-3.4MB	3.4	2,750
KB20N-1H1H-1.2MB	1.2	1,790	KB20N-1H1H-3.5MB	3.5	2,800
KB20N-1H1H-1.3MB	1.3	1,830	KB20N-1H1H-3.6MB	3.6	2,840
KB20N-1H1H-1.4MB	1.4	1,880	KB20N-1H1H-3.7MB	3.7	2,890
KB20N-1H1H-1.5MB	1.5	1,930	KB20N-1H1H-3.8MB	3.8	2,930
KB20N-1H1H-1.6MB	1.6	1,970	KB20N-1H1H-3.9MB	3.9	2,980
KB20N-1H1H-1.7MB	1.7	2,020	KB20N-1H1H-4MB	4	3,020
KB20N-1H1H-1.8MB	1.8	2,060	KB20N-1H1H-4.1MB	4.1	3,070
KB20N-1H1H-1.9MB	1.9	2,110	KB20N-1H1H-4.2MB	4.2	3,120
KB20N-1H1H-2MB	2	2,160	KB20N-1H1H-4.3MB	4.3	3,160
KB20N-1H1H-2.1MB	2.1	2,200	KB20N-1H1H-4.4MB	4.4	3,210
KB20N-1H1H-2.2MB	2.2	2,240	KB20N-1H1H-4.5MB	4.5	3,250
KB20N-1H1H-2.3MB	2.3	2,280	KB20N-1H1H-4.6MB	4.6	3,300
KB20N-1H1H-2.4MB	2.4	2,320	KB20N-1H1H-4.7MB	4.7	3,340
KB20N-1H1H-2.5MB	2.5	2,360	KB20N-1H1H-4.8MB	4.8	3,390
KB20N-1H1H-2.6MB	2.6	2,400	KB20N-1H1H-4.9MB	4.9	3,440
KB20N-1H1H-2.7MB	2.7	2,440	KB20N-1H1H-5MB	5	3,480

ケーブル図



MILソケットコネクタ <.....> MILソケットコネクタ

芯数(極数)	形 式	※ケーブル長(m)		使用コネクタ(メーカー)	
		標準在庫品	標準準品	CN1	CN2
20	KB20N-1H1H-※MB	0.5/1/1.5/2/3/5	0.6~5 (10cm刻み)	HIF3BA-20D-2.54R	HIF3BA-20D-2.54R

- MILコネクタはC-83503準拠品を使用。
- 標準準品、受注生産品の納期につきましてはお問い合わせ下さい。
- 詳細仕様、寸法は仕様図面をお求めの上ご確認下さい。
- 上記記載以外の他メーカーのMILコネクタをご希望の際は特注製作致しますのでお気軽にご用命下さい。


KB34N-1H1H-※※MB



CN1 結線図	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34

形 式	M	定 価	形 式	M	定 価
KB34N-1H1H-0.5MB	0.5	2,180	KB34N-1H1H-2.8MB	2.8	3,510
KB34N-1H1H-0.6MB	0.6	2,230	KB34N-1H1H-2.9MB	2.9	3,560
KB34N-1H1H-0.7MB	0.7	2,290	KB34N-1H1H-3MB	3	3,630
KB34N-1H1H-0.8MB	0.8	2,340	KB34N-1H1H-3.1MB	3.1	3,680
KB34N-1H1H-0.9MB	0.9	2,400	KB34N-1H1H-3.2MB	3.2	3,740
KB34N-1H1H-1MB	1	2,460	KB34N-1H1H-3.3MB	3.3	3,800
KB34N-1H1H-1.1MB	1.1	2,520	KB34N-1H1H-3.4MB	3.4	3,860
KB34N-1H1H-1.2MB	1.2	2,580	KB34N-1H1H-3.5MB	3.5	3,920
KB34N-1H1H-1.3MB	1.3	2,650	KB34N-1H1H-3.6MB	3.6	3,980
KB34N-1H1H-1.4MB	1.4	2,710	KB34N-1H1H-3.7MB	3.7	4,040
KB34N-1H1H-1.5MB	1.5	2,790	KB34N-1H1H-3.8MB	3.8	4,100
KB34N-1H1H-1.6MB	1.6	2,830	KB34N-1H1H-3.9MB	3.9	4,160
KB34N-1H1H-1.7MB	1.7	2,880	KB34N-1H1H-4MB	4	4,210
KB34N-1H1H-1.8MB	1.8	2,940	KB34N-1H1H-4.1MB	4.1	4,270
KB34N-1H1H-1.9MB	1.9	2,990	KB34N-1H1H-4.2MB	4.2	4,330
KB34N-1H1H-2MB	2	3,060	KB34N-1H1H-4.3MB	4.3	4,390
KB34N-1H1H-2.1MB	2.1	3,110	KB34N-1H1H-4.4MB	4.4	4,450
KB34N-1H1H-2.2MB	2.2	3,160	KB34N-1H1H-4.5MB	4.5	4,510
KB34N-1H1H-2.3MB	2.3	3,220	KB34N-1H1H-4.6MB	4.6	4,570
KB34N-1H1H-2.4MB	2.4	3,280	KB34N-1H1H-4.7MB	4.7	4,630
KB34N-1H1H-2.5MB	2.5	3,330	KB34N-1H1H-4.8MB	4.8	4,690
KB34N-1H1H-2.6MB	2.6	3,390	KB34N-1H1H-4.9MB	4.9	4,750
KB34N-1H1H-2.7MB	2.7	3,450	KB34N-1H1H-5MB	5	4,820

ケーブル図



MILソケットコネクタ <.....> MILソケットコネクタ


芯数(極数)	形 式	※ケーブル長(m)		使用コネクタ(メーカー)	
		標準在庫品	標準準品	CN1	CN2
34	KB34N-1H1H-※MB	0.5/1/1.5/2/3/5	0.6~5 (10cm刻み)	HIF3BA-34D-2.54R	HIF3BA-34D-2.54R

- MILコネクタはC-83503準拠品を使用。
- 標準準品、受注生産品の納期につきましてはお問い合わせ下さい。
- 詳細仕様、寸法は仕様図面をお求めの上ご確認下さい。
- 上記記載以外の他メーカーのMILコネクタをご希望の際は特注製作致しますのでお気軽にご用命下さい。

KB40N-1H1H-※※MB



ケーブル図



CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34
35		35
36		36
37		37
38		38
39		39
40		40

形 式	M	定 価	形 式	M	定 価
KB40N-1H1H-0.5MB	0.5	2,440	KB40N-1H1H-2.8MB	2.8	3,670
KB40N-1H1H-0.6MB	0.6	2,480	KB40N-1H1H-2.9MB	2.9	3,730
KB40N-1H1H-0.7MB	0.7	2,540	KB40N-1H1H-3MB	3	3,790
KB40N-1H1H-0.8MB	0.8	2,590	KB40N-1H1H-3.1MB	3.1	3,830
KB40N-1H1H-0.9MB	0.9	2,650	KB40N-1H1H-3.2MB	3.2	3,890
KB40N-1H1H-1MB	1	2,710	KB40N-1H1H-3.3MB	3.3	3,940
KB40N-1H1H-1.1MB	1.1	2,760	KB40N-1H1H-3.4MB	3.4	3,990
KB40N-1H1H-1.2MB	1.2	2,810	KB40N-1H1H-3.5MB	3.5	4,050
KB40N-1H1H-1.3MB	1.3	2,870	KB40N-1H1H-3.6MB	3.6	4,100
KB40N-1H1H-1.4MB	1.4	2,920	KB40N-1H1H-3.7MB	3.7	4,160
KB40N-1H1H-1.5MB	1.5	2,990	KB40N-1H1H-3.8MB	3.8	4,210
KB40N-1H1H-1.6MB	1.6	3,030	KB40N-1H1H-3.9MB	3.9	4,260
KB40N-1H1H-1.7MB	1.7	3,090	KB40N-1H1H-4MB	4	4,320
KB40N-1H1H-1.8MB	1.8	3,140	KB40N-1H1H-4.1MB	4.1	4,370
KB40N-1H1H-1.9MB	1.9	3,200	KB40N-1H1H-4.2MB	4.2	4,420
KB40N-1H1H-2MB	2	3,260	KB40N-1H1H-4.3MB	4.3	4,480
KB40N-1H1H-2.1MB	2.1	3,310	KB40N-1H1H-4.4MB	4.4	4,530
KB40N-1H1H-2.2MB	2.2	3,360	KB40N-1H1H-4.5MB	4.5	4,590
KB40N-1H1H-2.3MB	2.3	3,410	KB40N-1H1H-4.6MB	4.6	4,640
KB40N-1H1H-2.4MB	2.4	3,460	KB40N-1H1H-4.7MB	4.7	4,690
KB40N-1H1H-2.5MB	2.5	3,520	KB40N-1H1H-4.8MB	4.8	4,750
KB40N-1H1H-2.6MB	2.6	3,570	KB40N-1H1H-4.9MB	4.9	4,800
KB40N-1H1H-2.7MB	2.7	3,620	KB40N-1H1H-5MB	5	4,850

■ MILソケットコネクタ <……………> MILソケットコネクタ


芯数(極数)	形 式	※ケーブル長(m)		使用コネクタ(メーカー)	
		標準在庫品	標準製品	CN1	CN2
40	KB40N-1H1H-※MB	0.5/1/1.5/2/3/5	0.6~5 (10cm刻み)	HIF3BA-40D-2.54R	HIF3BA-40D-2.54R

- MILコネクタはC-83503準拠品を使用。 ● 標準製品、受注生産品の納期につきましてはお問い合わせ下さい。
- 詳細仕様、寸法は仕様図面をお求めの上ご確認下さい。 ● 上記記載以外の他メーカーのMILコネクタをご希望の際は特注製作致しますのでお気軽にご用命下さい。

KB40N-4F1H-※※MB



ケーブル図



CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

形 式	M	定 価	形 式	M	定 価
KB40N-4F1H-0.5MB	0.5	2,620	KB40N-4F1H-2.9MB	2.9	3,910
KB40N-4F1H-0.6MB	0.6	2,670	KB40N-4F1H-3MB	3	3,980
KB40N-4F1H-0.7MB	0.7	2,720	KB40N-4F1H-3.1MB	3.1	4,010
KB40N-4F1H-0.8MB	0.8	2,780	KB40N-4F1H-3.2MB	3.2	4,060
KB40N-4F1H-0.9MB	0.9	2,830	KB40N-4F1H-3.3MB	3.3	4,100
KB40N-4F1H-1MB	1	2,900	KB40N-4F1H-3.4MB	3.4	4,150
KB40N-4F1H-1.1MB	1.1	2,940	KB40N-4F1H-3.5MB	3.5	4,200
KB40N-4F1H-1.2MB	1.2	3,000	KB40N-4F1H-3.6MB	3.6	4,250
KB40N-4F1H-1.3MB	1.3	3,050	KB40N-4F1H-3.7MB	3.7	4,290
KB40N-4F1H-1.4MB	1.4	3,110	KB40N-4F1H-3.8MB	3.8	4,340
KB40N-4F1H-1.5MB	1.5	3,170	KB40N-4F1H-3.9MB	3.9	4,390
KB40N-4F1H-1.6MB	1.6	3,220	KB40N-4F1H-4MB	4	4,430
KB40N-4F1H-1.7MB	1.7	3,270	KB40N-4F1H-4.1MB	4.1	4,480
KB40N-4F1H-1.8MB	1.8	3,330	KB40N-4F1H-4.2MB	4.2	4,530
KB40N-4F1H-1.9MB	1.9	3,380	KB40N-4F1H-4.3MB	4.3	4,570
KB40N-4F1H-2MB	2	3,460	KB40N-4F1H-4.4MB	4.4	4,620
KB40N-4F1H-2.1MB	2.1	3,510	KB40N-4F1H-4.5MB	4.5	4,670
KB40N-4F1H-2.2MB	2.2	3,560	KB40N-4F1H-4.6MB	4.6	4,710
KB40N-4F1H-2.3MB	2.3	3,610	KB40N-4F1H-4.7MB	4.7	4,760
KB40N-4F1H-2.4MB	2.4	3,660	KB40N-4F1H-4.8MB	4.8	4,810
KB40N-4F1H-2.5MB	2.5	3,710	KB40N-4F1H-4.9MB	4.9	4,850
KB40N-4F1H-2.6MB	2.6	3,760	KB40N-4F1H-5MB	5	4,910
KB40N-4F1H-2.7MB	2.7	3,810	(KB40N-4F1H-8MB)	*8	6,590
KB40N-4F1H-2.8MB	2.8	3,860	(KB40N-4F1H-10MB)	*10	7,650

■ FCN360コネクタ <……………> MILソケットコネクタ


芯数(極数)	形 式	※ケーブル長(m)		使用コネクタ(メーカー)	
		標準在庫品	標準製品	CN1	CN2
40	KB40N-4F1H-※MB	0.5/1/1.5/2/3/5	0.6~5 (10cm刻み)	FCN-367J040-AU/MW	HIF3BA-40D-2.54R

- MILコネクタはC-83503準拠品を使用。 ● 標準製品、受注生産品の納期につきましてはお問い合わせ下さい。
- 詳細仕様、寸法は仕様図面をお求めの上ご確認下さい。 ● 上記記載以外の他メーカーのMILコネクタをご希望の際は特注製作致しますのでお気軽にご用命下さい。

KB40N-4F4F-※※MB



ケーブル図



CN1	結線図	CN2
A1		A1
B1		B1
A2		A2
B2		B2
A3		A3
B3		B3
A4		A4
B4		B4
A5		A5
B5		B5
A6		A6
B6		B6
A7		A7
B7		B7
A8		A8
B8		B8
A9		A9
B9		B9
A10		A10
B10		B10
A11		A11
B11		B11
A12		A12
B12		B12
A13		A13
B13		B13
A14		A14
B14		B14
A15		A15
B15		B15
A16		A16
B16		B16
A17		A17
B17		B17
A18		A18
B18		B18
A19		A19
B19		B19
A20		A20
B20		B20

形 式	M	定 価	形 式	M	定 価
KB40N-4F4F-0.5MB	0.5	3,300	KB40N-4F4F-2.9MB	2.9	4,600
KB40N-4F4F-0.6MB	0.6	3,350	KB40N-4F4F-3MB	3	4,650
KB40N-4F4F-0.7MB	0.7	3,410	KB40N-4F4F-3.1MB	3.1	4,700
KB40N-4F4F-0.8MB	0.8	3,460	KB40N-4F4F-3.2MB	3.2	4,740
KB40N-4F4F-0.9MB	0.9	3,520	KB40N-4F4F-3.3MB	3.3	4,790
KB40N-4F4F-1MB	1	3,570	KB40N-4F4F-3.4MB	3.4	4,830
KB40N-4F4F-1.1MB	1.1	3,630	KB40N-4F4F-3.5MB	3.5	4,880
KB40N-4F4F-1.2MB	1.2	3,680	KB40N-4F4F-3.6MB	3.6	4,920
KB40N-4F4F-1.3MB	1.3	3,740	KB40N-4F4F-3.7MB	3.7	4,970
KB40N-4F4F-1.4MB	1.4	3,790	KB40N-4F4F-3.8MB	3.8	5,020
KB40N-4F4F-1.5MB	1.5	3,850	KB40N-4F4F-3.9MB	3.9	5,060
KB40N-4F4F-1.6MB	1.6	3,900	KB40N-4F4F-4MB	4	5,110
KB40N-4F4F-1.7MB	1.7	3,960	KB40N-4F4F-4.1MB	4.1	5,150
KB40N-4F4F-1.8MB	1.8	4,010	KB40N-4F4F-4.2MB	4.2	5,200
KB40N-4F4F-1.9MB	1.9	4,070	KB40N-4F4F-4.3MB	4.3	5,240
KB40N-4F4F-2MB	2	4,120	KB40N-4F4F-4.4MB	4.4	5,290
KB40N-4F4F-2.1MB	2.1	4,180	KB40N-4F4F-4.5MB	4.5	5,340
KB40N-4F4F-2.2MB	2.2	4,230	KB40N-4F4F-4.6MB	4.6	5,380
KB40N-4F4F-2.3MB	2.3	4,280	KB40N-4F4F-4.7MB	4.7	5,430
KB40N-4F4F-2.4MB	2.4	4,330	KB40N-4F4F-4.8MB	4.8	5,470
KB40N-4F4F-2.5MB	2.5	4,390	KB40N-4F4F-4.9MB	4.9	5,520
KB40N-4F4F-2.6MB	2.6	4,440	KB40N-4F4F-5MB	5	5,570
KB40N-4F4F-2.7MB	2.7	4,490	(KB40N-4F4F-8MB)	*8	7,220
KB40N-4F4F-2.8MB	2.8	4,540	(KB40N-4F4F-10MB)	*10	8,290

■ FCN360コネクタ <……………> FCN360コネクタ

芯数(極数)	形 式	※ケーブル長(m)		使用コネクタ(メーカー)	
		標準在庫品	標準製品	CN1	CN2
40	KB40N-4F4F-※MB	0.5/1/1.5/2/3/5	0.6~5 (10cm刻み)	FCN-367J040-AU/MW	FCN-367J040-AU/MW

- 標準製品、受注生産品の納期につきましてはお問い合わせ下さい。 ● 詳細仕様、寸法は仕様図面をお求めの上ご確認下さい。